

teknisk information

aqualon, aquastar, onyx



Användningsområden

Aqualon och Aquastar passar för våtutrymmen både i hem och offentlig miljö. De är formbara för att kunna anslutas till golvbrunnar.

	Dimensioner	Aqualon	Aquastar	Onyx	Onyx Bård	Onyx Bård Skyline
	Totaltjocklek	1,5 mm	1,5 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm
	Slitskikt	0,35 mm	1,5 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
	Rullbredd	2 m	2 m	2 m	49 cm	Minst 47 cm (se tillägg)
	Rulllängd	ca 25 m	ca 34 m	ca 30 m	ca 30 m	ca 30 m
	Vikt	2,4 kg/m ²	2,1 kg/m ²	1,5 kg/m ²	1,5 kg/m ²	1,5 kg/m ²

Montage

Samtliga golvmattor skall ändvändas för att undvika färgdifferens. Undantag specificeras nedan.

Produkterna ska monteras enligt GBR:s* branschstandard.

Vissa kulörer av Onyx kan monteras vertikalt men med fördel horisontellt.

*Golvbranschens Riksorganisation

Av tryck- och tillverkningstekniska skäl kan variationer mellan provmaterial/tryck och levererad vara förekomma.

Tillägg Skyline

Bården har en skärkant på 40 mm (+/-5 mm) i underkant. Denna kapas rakt från ovankant till önskat mått. Minsta mått på bården blir i detta fall 45,5 cm om man ej önskar en vit kant. Detta tas i beaktning vid taköjder över 2,4 m.

Mönsterrapporter

Samtliga mönster kan monteras horisontellt för ett minimum av skarvar. Notera dock vilken sida som skall vara uppåt innan montering på till exempel Exotic Flower där mönstret inte är uppenbart.

OBS! Bårderna till resp. väggmatta tillverkas separat. Detta gör att det kan finnas kulöravvikelser mellan väggmatta och bård.

Följande mönster kan även monteras vertikalt:

Mönster	Färgnummer	Ändvändning
Sky	23650, 23651, -52, -53, -54, -55	Ja
Asia	23636, 23638, 23657	Ja
Orienta	23662, 23663, 23661	Ja
Bark	23659, 23660, 23658	Ja

Samtliga golvmattor skall ändvändas för att undvika färgdifferens.

Undantag gäller dock för: Aqualon Teak 4800, 4801: Bredd 85 mm/ Längd 1000 mm . Ej ändvändning.

Mönsterbilden i Pebble samt Slate är ej möjlig att mönsteranpassa.

15 års garanti

Vi garanterar att Aqualon/Aquastar och Onyx från Forbo Flooring AB behåller sina tekniska egenskaper så länge gällande skötselråd följs och produkten är fackmannamässigt installerad.



creating better environments